



注: 1 UL規格製品として使用する場合は、電線サイズを AWG #22-18 (1.26~1.04mm) とする。

型番	スタッド	"H" ±0.1φ	マ-キング
170721-1	4MM	4.4	1.25-4
170721-2	5MM	5.4	1.25-5

単位: 純 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

F REVISED (P-DWG REV. B) Y.K. 3/2/70				L OBSOLETE		Y.O. N.Y. 14APR17			
E1 (P-DWG REV. A) A.Y. 1/16/70				K Change Applicable Body		Y.O. N.Y. 23JAN17			
E REVISED (P-DWG REV. A) A.Y. 1/2/70				J DELETE MARK (J84-7760) 8.9 3/3 7/16/84		JIS 781-6162 MT 1/2/82			
D REVISED (REV. A) T.A. 5/8/70				H CHANGE WIRE & ADDED P-DWG H.S. 2/1/75		G REVISED (REV. C) H.S. 7/1/75			
C ADD JIS 7-7 (P-DWG REV. A) K.K. 8/23/71				©1975 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)			
B REVISED (REV. A) K.K.R.S. 7/2/70				材料 (MATERIAL) 電気銅		仕上 (FINISH) 焼なまし、錫めき			
A DELETE MARK * (P-DWG REV. 0) K.K. 6/4/70				絶縁電線断面積 (WIRE RANGE) 0.25~1.65 mm <sup>2</sup> (AWG)		分類 (CLASS)			
O RELEASED (P-DWG REV. 0) K.K. 3/13/70				被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		型式 (TYPE) ソリッドラッド			
LTR. 変更 (REVISION RECORD)		DR.	CHK.	DATE	一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4	尺度 (SCALE) 4-1	LOC SIZE 番号 (NO.) JA C-170721	REV. L	
DR. K. Kobayashi 7/30		DE. 3/15/70		名称 (NAME) 丸型端子					
CHK. K. Kobayashi 3/17/70		APP. 3/20/70							